

M12 FIW14-0 | Avvitatore ad impulsi M12 FUEL™ attacco 1/4 quadro



- Più potenza, più compattezza, più controllo.
- Il sistema Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia inclusa la modalità autospegnimento per una maggior controllo.
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro.
- Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™.
- Fino a 115 Nm di coppia massima in avvitatura.
- Fino a 136 Nm di coppia massima in svitatura.
- Attacco da 1/4" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole.

	M12 FIW14-0
Capacità batteria (Ah)	-
Coppia di serraggio max (Nm)	115
Coppia in svitatura max (Nm)	136
Coppia max (Nm)	136
Diametro max bullone	M12
Fornibile in	-
Frequenza del colpo (colpi/min)	1300/2000/4300
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	102.86
Livello di pressione sonora (dB(A))	91.86
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	0.9
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	1300/1900/3200/3200
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	15.77
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaggio (V)	12