



Lubegard Gear Fluid Supplement

Anwendung

Lubegard® Gear Fluid Supplement ist ein Ölzusatz für Schaltgetriebe und Differentiale, der auf einem pflanzlichen HighTech Mono-Esterwachs (LXE®) basiert. Durch dieses wird jeder Schmierstoff hitze- und druckbeständiger. Optimierte alle Öle auf GL4 und GL5 Basis. Die Lubegard® LXE®-Technologie ist von Automobil- und Getriebeherstellern freigegeben und empfohlen.

Dem Getriebeöl im **Mischverhältnis 1:10** beimengen.

Vorteile

- Für Schaltgetriebe und Differentiale
 - Verbessert das Schaltverhalten
 - Optimierte die Kraftübertragung
 - Reduziert die Öltemperatur
 - Verhindert Hitzeschäden
 - Reduziert die Reibung
 - Reduziert den Treibstoffverbrauch
 - Verbessert die Temperaturstabilität
 - Verlängert die Lebensdauer wesentlich
-

Lagerung

Nur im Originalgebinde aufbewahren. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Maximale Lagertemperatur 50°C. Nicht mit starken Oxydationsmitteln und Säuren zusammen lagern.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Massnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt.

Kennwerte

Form:	Ölige Flüssigkeit
Farbe:	Gelblich-braun
Geruch:	Leicht ölig
Flammpunkt:	168°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C:	0.863 g/cm ³
VOC-Anteil in:	0%
Festkörpergehalt:	100%
Viskosität bei 40°C:	24.9 mm ² /s

Roten Trading AG oder die Produktherstellerin übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmassnahmen angewendet wird.

Roten Trading AG
Keltenstrasse 13
CH-2563 Ipsach Schweiz
Tel: +49 (0) 7742 85 78 51